

ČÁST DEVÁTÁ NÁVĚSTI PŘI ZMĚNĚ STAVEBNĚ TECHNICKÝCH A PROVOZNÍCH PARAMETRŮ

Kapitola I

Návěsti hlavních návěstidel umístěných na nedostatečnou zábrzdou vzdálenost

A. NÁVĚSTI

760. Návěst **Opakování návěsti Výstraha** (*bílé světlo a nad ním žluté světlo*) předvěstí návěst **Stůj** na hlavním návěstidle umístěném na nedostatečnou zábrzdou vzdálenost.

761. Návěst **Opakování návěsti Očekávejte rychlost 100 km.h⁻¹** (*bílé světlo a nad ním rychle přerušované zelené světlo*) předvěstí rychlost 100 km.h⁻¹ od hlavního návěstidla umístěného na nedostatečnou zábrzdou vzdálenost.

762. Návěst **Opakování návěsti Očekávejte rychlost 80 km.h⁻¹** (*bílé světlo a nad ním pomalu přerušované zelené světlo*) předvěstí rychlost 80 km.h⁻¹ od hlavního návěstidla umístěného na nedostatečnou zábrzdou vzdálenost.

763. Návěst **Opakování návěsti Očekávejte rychlost 60 km.h⁻¹** (*bílé světlo a nad ním rychle přerušované žluté světlo*) předvěstí rychlost 60 km.h⁻¹ od hlavního návěstidla umístěného na nedostatečnou zábrzdou vzdálenost.

764. Návěst **Opakování návěsti Očekávejte rychlost 40 km.h⁻¹** (*bílé světlo a nad ním pomalu přerušované žluté světlo*) předvěstí rychlost 40 km.h⁻¹ nebo 30 km.h⁻¹ od hlavního návěstidla umístěného na nedostatečnou zábrzdou vzdálenost.

765. Návěst **Rychlost 40 km.h⁻¹ a opakování návěsti Očekávejte rychlost 100 km.h⁻¹** (*žluté světlo a nad ním bílé světlo a rychle přerušované zelené světlo*) přikazuje strojvedoucímu vlaku jet k hlavnímu návěstidlu umístěnému na nedostatečnou zábrzdou vzdálenost rychlostí nejvýše 40 km.h⁻¹ a předvěstí rychlost 100 km.h⁻¹ od tohoto návěstidla.