

České dráhy, a.s.
RCP Praha

Jízdní řád 2006/2007
V Praze dne 27.2.2007

Č. j.: 1082/2007-O11/PHA

Věc: Výluka staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Olovnice.

Zpracovatel:

Martin Starý, hlavní zpracovatel, e-mail: Stary@gr.cd.cz, tel.: 972 241 647

ROZKAZ O VÝLUCE ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ Č. 64R14

Adresáti:

UŽST: Kralupy nad Vltavou, Louny

DKV: Praha, Ústí nad Labem

SDC: Praha

SDC SSZT: Praha východ

Na vědomí:

RCP Praha, skupina 3

Dopravní kontrolor: p. Antonín Veselý

GŘ ČD Praha, O11/1, O12, O 13/5, O 16, O 21, O27,

URMIZA Praha

SŽDC Praha s.o, Prvního pluku 367/5, Praha 8, Karlín

Regionální inspektorát bezpečnosti železniční dopravy Praha, Hybernská 5

Záznam o změnách

Změna		ROVZZ		
číslo	účinnost od	opravil	uzavřeno dne	podpis
č. j.				

Účel výluky:

Pro provedení úprav Staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Olovnice na základě žádosti Vrchního přednosty SDC Praha nařizují výluky zabezpečovacího zařízení.

1. Místo výluky:

Neobsazeno

2. Doba konání výluky:

Jednodenní výluka

a) začátek výluky zab. zařízení 08:00 hodin

b) konec výluky zab. zařízení 16:00 hodin

3. Jméno, příjmení a pracovní zařazení OZOV:

Ocásek Rostislav, VPI SSZT Praha východ, tel.: 972 257 181

4. Stanice určená k zahájení, přerušování a ukončení výluky:

K zahájení, ukončení, přerušování výluky je určena ŽST Olovnice.

5. Rozsah prováděných prací:

V ŽST Olovnice budou sneseny výkolejky Vk1, Vk2 a výměnový zámek V4 a V3. Výměny č. 1 a 5 budou uzamčeny pro jízdu po 1. koleji. Bude provedena úprava v zapojení zabezpečovacího zařízení v ŽST Olovnice.

6. Neobsazeno.

7. Neobsazeno.

8. Úpravy sdělovacího a zabezpečovacího zařízení:

Během prováděné úpravy se budou návěstidla obsluhovat pomocí přivolávací návěsti. PZZ v km 3,044 a 3,223-3,229 budou v činnosti. Jejich obsluha bude beze změn.

9. Zpravování doprovodu vlaku:

Bez zpravování.

10. Omezení rychlosti:

Jízda na PN.

11. Bezpečnostní opatření:

Dodržujte ustanovení předpisů, normy, předpis ČD Op 16, vztažné rozkazy a dbejte, aby za vypnutí a výluk nedošlo k ohrožení bezpečnosti zaměstnanců a bezpečnosti provozu.

Vypínání zabezpečovacího zařízení je možno zahájit až po vyloučení snášených úseků kolejí a výhybek Správou tratí a provedení příslušných zápisů.

Způsob přechodu z normální obsluhy zab.zař. a naopak:

Výluka zabezpečovacího zařízení bude provedena na základě zápisu odpovědného zástupce objednavatele v Záznamníku poruch.

Na normální obsluhu zabezpečovacího zařízení bude možno přejít až po ukončení všech prací, po přezkoušení zařízení a na základě zápisu v Záznamníku poruch.

12. Zřízení dočasných přejezdů:

Neobsazeno.

13. Jiná závazná opatření:

Vrchní přednosta SDC Praha požádá včas o výluku zabezpečovacího zařízení, aby mohla být projednána na výlukovém štábu RCP Praha.

Výluka zabezpečovacího zařízení smí být konána až objednavatel výluky obdrží zmocnění k provedení výluky, které vydá zástupce ředitele odboru pro řízení RCP Praha nebo jeho zástupce.

Bude-li třeba z technických důvodů provádět změny z ustanovení tohoto rozkazu, provede potřebná opatření zástupce RCP Praha po dohodě se zástupcem SSZT na místě.

14. Příjem rozkazu:

Přednostové všech v záhlaví uvedených OS ČD (kromě OS ČD, kterým je rozkaz dán na vědomí) potvrdí ihned příjem rozkazu zaměstnanci RCP (spojení tel.: 9722 41042, fax: 9722 41743, email: GRO11PHApripravar@gr.cd.cz).

Zástupce ředitele odboru pro řízení
RCP Praha

Ing. Miroslav Jasenčák v.r.

Za správnost:
Martin Starý v. r.